



Polo *Stone*

Polo Stone.

La mejor piedra ecológica

Ahora en Cerámica Cregar fabricamos y comercializamos revestimientos de piedras ecológicas.

Contamos con procesos estandarizados para lograr que la piedra ecológica conserve los mejores niveles de calidad, siendo unos de los productos de mayor adaptación en el mercado de los revestimientos para la construcción.

Un producto sustentable que logra un excelente acabado en fachadas, tanto en interior como en exterior, de fácil colocación y nulo mantenimiento, sin dañar al medio ambiente.



Pirca Marfil

Revestimiento de textura semirregular monocromática gris nube.



Uso

Pared

m² por caja

0,36

Piezas por caja

10

Kg. por caja (aprox.)

19,63

Cajas por pallet

80

Kg. x pallet

1570

m² x pallet

28,8

DIMENSIONES

Alto fijo

11,56

Ancho variable

21/38

Espesor mínimo

2 cm.

Espesor máximo

4 cm.



Uso

Pared

m² por caja

0,42

Piezas por caja

14

Kg. por caja (aprox.)

18,3

Cajas por pallet

80

Kg. x pallet

1464

m² x pallet

33,6

DIMENSIONES

Alto fijo

11

Ancho variable

21/36

Espesor mínimo

1,35 cm.

Espesor máximo

3,75 cm.

Alpes Carmine

Revestimiento de
textura irregular con
variaciones de tres
tonos: chocolate,
caramelo y tostado.





Uso

Pared

m² por caja

0,53

Piezas por caja

16

Kg. por caja (aprox.)

22,16

Cajas por pallet

80

Kg. x pallet

1772,8

m2 x pallet

42,4

DIMENSIONES

Alto fijo

11,3

Ancho variable

21/36

Espesor mínimo

1 cm.

Espesor máximo

3,6 cm.

Listón Nivea

Revestimiento de
textura semirregular
monocromática
blanco hielo.

Listón Black

Revestimiento de
textura semirregular
monocromática
negro mate.

Listón Caramel

Revestimiento de textura semirregular con variaciones duotono manteca y caramelo.

Listón Óxido

Revestimiento de textura semirregular con variaciones duotono en óxido y bisón.

Listón Marfil

Revestimiento de textura semirregular con variaciones duotono de base tiza con notas gris perla.

Listón Coral

Revestimiento de textura semirregular con variaciones duotono de manteca y coral.



Uso

Pared

m² por caja

0,53

Piezas por caja

16

Kg. por caja (aprox.)

22,16

Cajas por pallet

80

Kg. x pallet

1772,8

m² x pallet

42,4

DIMENSIONES

Alto fijo

11,3

Ancho variable

21/36

Espesor mínimo

1 cm.

Espesor máximo

3,6 cm.



Uso
Pared
m² por caja
0,4
Piezas por caja
4
Kg. por caja (aprox.)
21,6
Cajas por pallet
80
Kg. x pallet
1728
m² x pallet
32

DIMENSIONES

Alto fijo
19,5
Ancho variable
52,5
Espesor mínimo
1 cm.
Espesor máximo
3,3 cm.

Laja caliza

Revestimiento
de textura irregular.
monocromática.



Quebracho

Textura durmiente
de quebracho con
variaciones de tono
marrón africano.



Uso
Piso
m² por caja
0,83
Piezas por caja
5
Kg. por caja (aprox.)
23,6
Cajas por pallet
80
Kg. x pallet
1895
m² x pallet
66

DIMENSIONES
Alto fijo
14,4
Ancho variable
59,6
Espesor mínimo
2,6 cm.
Espesor máximo
3 cm.



**Silicona
protectora para
piedra**

**Impermeabilizante para revestimiento
por cinco litros.**

Sellador impermeabilizante que evita el paso del agua y humedad, impide la adherencia del polvo, hollín y formación de moho y eflorescencia salina, dejando una superficie de fácil limpieza, restaurable con el uso y/o tiempo sin tratamiento previo.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que las superficies estén limpias, y en el caso que presenten defectos se deben limpiar con una cuchara de albañil y cepillo de acero.

- Se recomienda mezclar las piezas de las distintas cajas para lograr las variaciones de tonos propios de las piedras.
- Al manipular las piezas, no se deben apilar "de plano", solo de manera vertical como se presentan dentro de la caja.
- Utilizar mezcla adhesiva para cerámico o porcelanato de buena calidad y marca reconocida.
- No conviene escatimar en la cantidad de la mezcla adhesiva para lograr una buena adherencia.
- Aplicar homogéneamente la mezcla adhesiva en la parte trasera de las piezas de revestimiento y en la pared.
- Presionar la piezas contra la pared para lograr que se expanda bien el adhesivo.
- Controlar el nivel de tres hiladas, y si es necesario, corregir con cuñas provisionales manteniendo la horizontalidad. Para un perfecto acabado es importante la limpieza del sobrante del material adhesivo.
- Para cortar el material se debe marcar sobre la piezas y cortar con amolador manual o cortadora de banco con disco diamantado.
- En caso de contar con paredes con esquinas se pueden cortar las piezas en 45° armando las esquinas. En ambos caso se colocan primero los esquineros y luego se continúa con el resto de la superficie con dichos esquineros como inicio.

LIMPIEZA DE LOS REVESTIMIENTOS

Limpiar solo con agua, no utilizar ácidos o abrasivos de ningún tipo.

- En paredes sin piso de material, se recomienda instalar el revestimiento a una distancia no menor a 10 cm. del suelo, para evitar el manchado por humedad ascendente.
- No se debe utilizar el revestimiento en superficies sumergidas debajo del agua y sometidos a productos químicos.

Terminación final

El sellado final de los revestimientos Polo Stone no es necesario, pero se puede emplear para agregar protección de los agentes externos como polvo, hongos o rayos ultravioletas, aplicando un sellador de base acuosas incolora.

COMO CALCULAR LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE PIEDRA POLO STONE

- En primer lugar es necesaria la medición de la superficie (m^2) donde se quiere colocar el revestimiento Polo Stone. Para ello se miden los m^2 totales de la superficie (largo por alto) a la cual se le deben descontar los m^2 de los huecos de ventanas y puertas, o sectores donde no se desee colocar la piedra.

• ECONÓMICOS

Ahorre mas del 50% en costos, tiempo y mano de obra.

• SIMPLE

Excelente rendimiento por su fácil y rápida colocación sin mano de obra especializada. Sin tomado de juntas gracias a los modelos que logran un acabado perfecto con solo colocar las piezas. Un producto autoportante apto para colocar en altura. Libre de mantenimiento.

• ECOLÓGICO

Un producto sustentable que logra un excelente acabado en sus fachadas sin dañar al medio ambiente.



Acoyte 3246 (B1686BZP),
Hurlingham, Buenos Aires - Argentina
Teléfono 54(11) 4665-2338
ventas@ceramica-cregar.com.ar

www.polostone.com.ar